



Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

Огнестойкая гидравлическая жидкость

EFELE SO-764

Пожаробезопасная жидкость
для всех установок гидравлики





EFELE SO-764 COЖ

**Гидравлическая пожаробезопасная жидкость
предназначенная для различных установок гидравлики**

- ✓ Применяется на коксохимических заводах, при работе сварочного оборудования, сжигании и переработке отходов, лесохозяйствах и спецтехнике, сталелитейной и алюминиевой промышленности, оборудовании по бурению шахт и тоннелей, машинах гражданского строительства
- ✓ Кинематическая вязкость при 40 °C — 42-50 мм²/с
- ✓ Температура застывания — -54 °C

Преимущества **EFELE SO-764**

Хорошо смазывает компоненты установок (или узлов)



Можно применять с эластомерами



Отличные антипенные свойства



Отсутствует риск возгорания



Хорошие антиокислительные свойства



Безопасность работы гидравлических систем и обслуживающего персонала при высоких температурах



Не имеет точки вспышки



Может заменить жидкости:
Xingang HFC 46, Bechem
Hydrostar HY46 Red, Houghton
Houghto-Safe 620E, Condat Guard
C46, Petrofer Ultra-Safe 620

Наши преимущества



Вся продукция сопровождается
полным пакетом документов
в рамках ТР ТС



Высококачественное
технологическое
масло под честным знаком



Полная техническая поддержка
специалистов ООО Торговый Дом
Региональный Промышленный
Союз



Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей



соз-для-металлообработки.рф

📍 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 166, офис 320

☎ +7 (831) 217-22-12 | +7 (903) 602-12-07

🌐 rps-nn.ru

✉ info@rps-nn.ru

